



# RØR I BYGNINGER

## VENTILATIONSKANALER

### Produkt

Strømpen af syrefast polyesterfiber impregneres med harpiks. Strømpen fremstilles i længde, dimension og godstykkelse, så den passer nøjagtigt. Strømpen kan sammensyes, så selv ventilationskanaler med skiftende tværsnit kan renoveres i en arbejds gang.

### Anvendelsesområder

Ventilationskanaler med alle typer tværsnit, runde, kvadratiske eller rektangulære kan renoveres med strømpen. Harpikstypen, der benyttes til imprægneringen, vælges alt efter, om ventilationskanalen benyttes til ind- eller udblæsning.

### INSTALLATION

Fra et adgangshul indkrænges strømpen i blød tilstand. Når strømpen er på plads og hærdet, er den hård og slidstærk med en glat og rengøringsvenlig overflade. Før og efter relining TV-inspiceres ventilationskanalen. Hvis der ønskes specielle overgangsstykker i start- og slutpunkt føres reliningen igennem disse.

### Begrænsninger

Det forudsættes, at der er adgangsmulighed til både start- og slutpunkt af ventilationskanalen. Eventuelle spjæld m.v. fjernes inden reliningen.



**Ventilationskanaler**  
Lodrette ventilationskanaler  
renoveres med strøp-  
metoden



# RØR I BYGNINGER

## Leveringsprogram

Dimensioner	Alle dimensioner fra $\varnothing 58\text{mm}$
Tværsnit	Rundt, kvadratisk eller rektangulært
Godstykkelse	$>3\text{mm}$

Hovedkontor  
Lokesvej 15  
DK-8230 Åbyhøj  
Denmark

Tel +45 87 44 22 22  
Fax +45 87 44 24 49

Postgiro 4 08 19 19  
CVR/SE-nr. 2425 7797

Afdeling Øst  
Industriholmen 2  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark

Tel +45 36 79 33 33  
Fax +45 36 79 34 49

[www.aarsleff.com](http://www.aarsleff.com)

26.01.00 Vandrette og lodrette ventilationskanaler-TAN